MULTISTONE
CENTER

Használat és ápolás







ANTOLINI

multistone.hu



ANTOLINI

A természetes kő tisztítása, ápolása

A természetes kövek – például márvány, mészkő, gránit és kvarcit – egyedi szépségükkel és tartósságukkal kiemelkednek. Azonban megfelelő tisztításuk és karbantartásuk elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú élettartamúak legyenek. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes kőtípusok tisztítási és ápolási szabályait.

1. Márvány

Tulajdonságai

- Porózus és savérzékeny anyag.
- Könnyen karcolódik, fényes felülete idővel mattá válhat.

Tisztítás

- **Ne használd:** Savas tisztítószerek, például ecet (ecetsav), citromlé (citromsav), sósav, foszforsav vagy egyéb erős savas vegyületek. Kerüld az ammóniát, klórtartalmú szerek használatát, és nagy szemcsés súrolóporokat.
- **Ajánlott anyagok:** pH-semleges tisztítószerek, speciális márványápoló szerek, például **FILA Cleaner Pro** (napi tisztításhoz) és **FILA Refresh** (impregnált felületek felfrissítésére).

Impregnálás

- **Ajánlott termék: FILA MP90 Eco Plus** – víz- és olajtaszító impregnáló, amely megőrzi a kő természetes megjelenését, és nem változtatja meg annak színét.

Használat

- Kerüld a savas ételek (pl. bor, paradicsom) közvetlen érintkezését.
- Használj pohár- és tányéralátétet.

2. Mészkő

Tulajdonságai

- Porózus, puha és savérzékeny, hasonlóan a márványhoz.
- Természetes textúrája könnyen elnyeli a foltokat.

Tisztítás

- **Ne használd:** Savas tisztítószerek, például ecet (ecetsav), citromlé (citromsav), sósav vagy foszforsav. Kerüld a klórtartalmú szerek, ammónia és durva súrolókefék használatát.
- **Ajánlott anyagok:** Enyhe szappanos víz, pH-semleges tisztítószerek, például **FILA Cleaner Pro** (napi tisztításhoz) és **FILA PS87 Pro** (mélytisztításhoz).

Impregnálás

- **Ajánlott termék: FILA MP90 Eco Plus** – víz- és olajtaszító védelem mészkövekhez is.

Használat

- Kerüld a tartós vízállást, mert az elszíneződést okozhat.
- Rendszeresen impregnáld a felületet a foltosodás megelőzése érdekében.

3. Gránit

Tulajdonságai

- Nagyon kemény és karcálló, kevésbé porózus, mint a mészkő vagy a márvány.
- Ellenállóbb a hővel és a foltokkal szemben.

Tisztítás

- **Ne használd:** Erős savas vegyszerek, például sósav, foszforsav, valamint klórtartalmú tisztítószerek. Kerüld az olajbázisú tisztítók, súrolószerek, ammónia és fluorhidrogénsav használatát.
- **Ajánlott anyagok:** pH-semleges kőtiszítószerek, például **FILA Cleaner Pro** (napi tisztításhoz) és **FILA PS87 Pro** (makacs szennyeződések eltávolításához).

Impregnálás

- **Ajánlott termék: FILA FOB XT** – mélyen behatoló víz- és olajtaszító impregnáló, amely különösen alkalmas alacsony porozitású kövekhez, mint a gránit.

Használat

- Hőálló, de ajánlott alátétet használni forró edények alá.
- Könnyen tisztán tartható, de kerülni kell az olajok vagy színes ételek hosszabb ideig történő érintkezését.

4. Kvarcit

Tulajdonságai

- Kemény, tartós és kevésbé porózus, mint a mészkő vagy a márvány.
- Ellenállóbb a foltokkal és a hővel szemben, de megfelelő kezelés szükséges a hosszú élettartam érdekében.

Tisztítás

- **Ne használd:** Erős savas vegyszerek, például sósav, foszforsav, ammónia vagy klórtartalmú tisztítószerek. Kerüld a súrolószerek és drótkefék használatát is.
- **Ajánlott anyagok:** pH-semleges tisztítószerek, például **FILA Cleaner Pro** (napi tisztításhoz) és **FILA PS87 Pro** (mélytisztításhoz).

Impregnálás

- **Ajánlott termék: FILA MP90 Eco Plus** – hatékony impregnálószer, amely védi a kvarcit felületét a víz- és olajfoltok ellen.

Használat

- Ellenáll a hőnek, de ajánlott alátétet használni forró edények alá.
- Megfelelő impregnálással minimalizálhatók a foltok és a szennyeződések.

AVP

Az Antolini által alkalmazott AVP (Antolini Vacuumprocess) egy forradalmi eljárás a természetes kövek, például a kvarcit megerősítésére és tartósságának növelésére. Ez a technológia vákuum alatt átitatja a kőlapok teljes vastagságát speciális, kiváló minőségű gyantákkal, ezáltal javítva azok szerkezeti integritását és esztétikai megjelenését.

Kezelés és tisztítás

- **Napi tisztítás:** Használj nedves, nem abrazív kendőt a felület áttörléséhez. A felületi szennyeződések eltávolításához elegendő a langyos víz és semleges pH-értékű szappan alkalmazása.
- **Kerülendő anyagok:** Ne használj savas vagy lúgos tisztítószereket, erős vegyszereket, súrolószereket vagy durva súrolóeszközöket, mivel ezek károsíthatják a felületet.
- **Foltok eltávolítása:** A kiömlött anyagokat azonnal töröld le, hogy elkerüld a foltok kialakulását. Szükség esetén használj speciális kőápoló szereket, amelyek kompatibilisek a kvarcit felületével.
- **Általános karbantartás:** Kerüld a forró edények közvetlenül a felületre helyezését; használj alátétet. Rendszeresen ellenőrizd a felületet sérülések vagy kopás jelei után, és szükség esetén konzultálj szakemberrel a megfelelő karbantartás érdekében.

Az AVP technológiával kezelt kvarcit felületek megfelelő gondozással hosszú ideig megőrzik szépségüket és funkcionalitásukat.





Általános tanácsok minden kőtípushoz:

- **Impregnálás:** Rendszeresen alkalmazz impregnáló szereket, hogy növeld a kövek folt- és vízállóságát.
- **Rutin tisztítás:** Mindennapi tisztításhoz elég egy puha kendő és langyos víz.
- **Kerülendő eszközök:** Drótkefe, durva súroló szivacs, éles eszközök.
- **Foltok eltávolítása:** Minél előbb távolítsd el a szennyeződést, hogy megelőzd az elszíneződést.

A kő megfelelő gondozása hosszú távon megőrzi annak természetes szépségét és tartósságát. Ha bizonytalan vagy a tisztítószer kiválasztásában, válassz kifejezetten a kívánt kőtípushoz ajánlott termékeket a **FILA** kínálatából.

Kérjük vedd figyelembe, hogy az **Antolini** és a **Multistone** nem vállal felelősséget a nem megfelelő karbantartásból, tisztításból származó károkért.



MULTISTONE
CENTER

multistone.hu